

Specifikace

Spezifikation

Výrobní č.: 470 608 SP-Nr.	Produkt: Kanisterverschluss DIN 61 Artikel: (ø 55mm mit Garantierung)
Materiál: PE-HD Lupolen 5021 DX Material: PE-HD HXM 50100 PE-HD DOW 40055 PE-HD Stamyln 6621	Barva: Schwarz Farbe: (385 783)
Č. výkresu: 3.0190.S.02 d Zeichnungs-Nr.:	
Těsnění: Polycel 54,6 x 45,7 x 3,0 mm (400kg/cbm) Dichtung:	

Kontrolovaná vlastnost Prüfmerkmal	Požadavek Anforderung	Druh chyby: Fehlerklasse	AQL
Hmotnost Gewicht 1 Stück	25.13 g ± 1.50 g	HV	1.0
Datumové razítko Datum-Stempel	Požadavek vyhovuje kontrolnímu postupu Anforderung gemäss Prüfanweisung erfüllt	HV	1.0
Materiálové razítko Materialstempel	Požadavek vyhovuje kontrolnímu postupu Anforderung gemäss Prüfanweisung erfüllt	HV	1.0
Razítko šarže Chargenstempel	Požadavek vyhovuje kontrolnímu postupu Anforderung gemäss Prüfanweisung erfüllt	HV	1.0
Kontrola přepážek a spojů Flügel- u. Stegkontrolle	Požadavek vyhovuje kontrolnímu postupu Anforderung gemäss Prüfanweisung erfüllt	HV	1.0
Hloubka uzávěru Verschlussstiefe	22.00 mm ± 0.30 mm	HV	1.0
Vnitřní průměr závitu Gewindeinnen-ø	ø 55.60 mm ± 0.30 mm	HV	1.0
Vnější průměr závitu Gewindeausssen-ø	ø 60.80 mm ± 0.30 mm	HV	1.0
Průměr těsnícího kroužku Dichtlippen-ø	ø 45.95 mm ± 0.15 mm	HV	1.0
Klenba těsnícího kroužku Dichtlippenwölbung	0.3 mm ± 0.10 mm	HV	1.0
Montáž těsnění Montage Dichtung	Požadavek vyhovuje kontrolnímu postupu Anforderung gemäss Prüfanweisung erfüllt	HV	1.0
Těsnost Dichtheit	Požadavek vyhovuje kontrolnímu postupu Anforderung gemäss Prüfanweisung erfüllt	HV	1.0
Funkčnost garance Garantiefunktion	Požadavek vyhovuje kontrolnímu postupu Anforderung gemäss Prüfanweisung erfüllt	HV	1.0
Vizuální kontrola Sichtkontrolle	Požadavek vyhovuje kontrolnímu postupu Anforderung gemäss Prüfanweisung erfüllt	HV	1.0

KV= kritická vada

KV = kritischer Fehler

HV=hlavní vada

HV=Hauptfehler

DV=drobná vada

DV=Nebenfehler

Klasifikace vad podle ISO 2859-1, normální kontrola, úroveň kontroly

Fehlerklassifizierung analog ISO 2859-1, normale Prüfung, Prüfniveau

Vydání:	02	Zkontroloval SPL:	28.06.2013 LH	Strana 1 z 2 CZF4059.A
Vypracoval QML:	28.06.2013 ZZ	Uvolnil QML:	28.06.2013 ZZ	

Balení Verpackung	Volně ložené lose geschüttet	
Karton Karton	Gitterbox	4.500 ks / Gitterbox 4.500 Stk. / Gitterbox
Paleta Palette	EUR Euro-Palette	
Ostatní sonstiges	Polotovar ke smontování SP – 470 186 (Kanisterverschluss DIN 61 ø 55mm mit Garantierung). Hotový výrobek je po montáži smontován s těsněním Polycel 54,6 x 45,7 x 3,0 mm (400kg/cbm).	

müller+krempel 

Vydání:	02	Zkontroloval SPL:	28.06.2013 LH	Strana 2 z 2
Vypracoval QML:	28.06.2013 ZZ	Uvolnil QML:	28.06.2013 ZZ	CZF4059.A

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 für Spritzgussteile

gemäss EN 10204

Kunde: Plastomatic AG	Artikel: Kanisterverschluss DIN 61 ø 55 mm (komplett)
Artikel-Nr.: SP-470186	Art.-Nr. Kunde:
Chargen-Nr.: CZ 0615 03249	Zeichnung: 3.0190.S.02 d
Material: PE-HD 5021 DX / Polycel	Farbe: schwarz
Spezifikation Ausgabe: 02	Hergestellt durch: Semadeni s.r.o. / CZ-768 11 Chropyně

Fehlerklassifizierung : AQL 0.4 analog ISO 2859-1, normale Prüfung, Prüfniveau S-4
 - Losgrösse (N) : 72 000
 - Stichprobengrösse (n) : 125

Prüfmerkmal	Anforderung	Fkl	AQL	Erfüllt	Bem.
Sichtkontrolle	Anforderung erfüllt	HF	0.4	X	---
Sichtkontrolle Partikel	Anforderung erfüllt	HF	0.4	X	---
Kontrolle der Dichtungskontrolle	Anforderung erfüllt	HF	0.4	X	---
Teilezuordnung	Anforderung erfüllt	HF	0.4	X	---

KF = kritischer Fehler

HF = Hauptfehler

NF = Nebenfehler

Hiermit bestätigen wir die ordnungsgemässe Einhaltung der Prüfangaben der zur Zeit hergestellten Charge.

Wien, 14.07.2015

Unterschrift:



Anita Gamperling

Leiterin Qualitätsmanagement Semadeni s.r.o.

FREIGABE

Ware ist für die weitere Verwendung durch die Qualitätskontrolle freigegeben.

Datum: 15.7.15

Visum: 

Bemerkungen:

Montage – Automat

SP-470608 Kanisterverschluss DIN 61 ø 55 mm (ohne Dichtung) – CZ 0615 03247

SP-375011 Polycelringe 54.6 x 45.7 x 3 mm (400 kg/cbm) – Charge 20/11/2014